

Características y beneficios:

- Diseñado para aplicaciones sanitarias y de sala limpia, o donde se requieran una baja emisión de partículas y una máxima limpieza.
- Puede limpiarse con desinfectantes químicos comunes.
- Combina vinilo aceptado por la USDA/FSIS con panel para plafón de fieltro húmedo.
- Aprobado por la Agencia de inspección de alimentos de Canadá (Canadian Food Inspection Agency, CFIA) para su uso en establecimientos alimenticios.
- Cumple los requerimientos sanitarios federales para ciertas áreas de sala limpia y procesamiento de alimentos.
- Apropiado para el uso como componente en ciertos diseños de salas limpias (ISO 14644-1 Clase 5/Fed. Std. 209E Clase 100/M3.5).
- Sin agregado de formaldehído.

VinylShield™ A

- El revestimiento de vinilo brinda un plafón fácil de limpiar y resistente al uso continuado y las manchas, perfecto para salas de descanso, laboratorios, hospitales y áreas de servicio de alimentación sanitaria.

VinylShield™ C

- Vinilo en el revestimiento y la parte posterior más el borde de perímetro sellado por pulverización que encierra todo el panel y reduce increíblemente la emisión de partículas para aplicaciones de sala limpia.

Consulte el reverso para especificaciones adicionales del producto.

Atributos:

NÚMERO DE ARTÍCULO	TAMAÑO NOMINAL (Pulg.)	DETALLE DEL BORDE	NRC	CAC	LR	CLASE PARA SALAS LIMPIAS		% DE CONTENIDO RECICLADO
						FS 209E	ISO 14644-1	
SAFETONE® CLASE A								
VinylShield™ A – CRF blanco								
1102-CRF-1	24 x 24 x 5/8	Moldura	—	39	0,78	100	5	46
1100-CRF-1	24 x 48 x 5/8	Moldura	—	41	0,78	100	5	46
SAFETONE® CLASE A								
VinylShield™ C – CRF blanco								
1172-CRF-1	24 x 24 x 5/8	Moldura	—	40	0,78	100	5	46
1170-CRF-1	24 x 48 x 5/8	Moldura	—	42	0,78	100	5	46

Clasificación ASTM E 1264: tipo X*, patrón G (Blanco CRF)

*También cumple la clasificación tipo IV, forma 2, patrón G.




BioShield™
Tratamiento BioShield™ **incluido** para mejorar la resistencia a la formación de moho.

Aplicaciones:

- Salas limpias/Laboratorio
- Educación
- Atención médica
- Restaurantes
- Preparación de alimentos




Acabado:



OVERTONE BLANCO® – OVT-1

Detalles del borde:



BORDE MOLDURA
(Cuadrada) Rejilla 15/16"



Detalles sobre especificación del producto

Plafones acústicos

09 51 00

PARTE 2: PRODUCTOS

2.1 GENERAL

Suministro de material para plafones acústicos fabricados para satisfacer las necesidades de esta especificación de acuerdo con la norma ASTM E 1264.

2.2 MATERIALES

Unidades de plafones acústicos:

1. Tipo [X] [IV]
2. Forma 2
3. Patrón G
4. Panel de yeso de colocación por gravedad con acabado de vinilo blanco CRF
5. Tamaño 5/8" de espesor x [24" x 24"] [24" x 48"]
6. Detalle del borde: moldura (cuadrada)
7. Coeficiente de reducción de ruido (NRC) NA
8. Clase de atenuación para plafones (CAC) [39] [40] [41] [42]
9. Coeficiente de reflejo de luz (LR) 0,78
10. Contenido reciclado 46
11. Color blanco
12. Clasificación de propagación de llamas (ASTM E 84, CAN/ULC-S102M) Clase A
13. Fabricante, sujeto al cumplimiento de los requerimientos de esta especificación, CertainTeed Ceilings
14. Nombre del producto VinylShield™ [A] [C]

Distribuido por:

Las características, las propiedades o el rendimiento de los materiales o sistemas fabricados por CertainTeed descritos aquí se derivan de los datos obtenidos conforme a condiciones de prueba controladas. CertainTeed no otorga ninguna garantía, expresa o implícita, a las características, propiedades o el rendimiento frente a cualquier variación de tales condiciones en la construcción propiamente dicha. CertainTeed no asume ninguna responsabilidad por los efectos del movimiento estructural.

AVISO: La información de este documento está sujeta a cambios sin aviso. CertainTeed no asume ninguna responsabilidad por ningún error que pueda aparecer en este documento de forma involuntaria.

PREGUNTE POR TODOS NUESTROS OTROS PRODUCTOS Y SISTEMAS CERTAINTEED®: CertainTeed Corporation
P.O. Box 860
Valley Forge, PA 19482 EE. UU.

TECHOS • REVESTIMIENTOS • VENTANAS • CERCAS • BARANDAS • MOLDURAS • PLATAFORMAS
AISLAMIENTO • YESO • PLAFONES • CIMIENTOS • TUBERÍAS

www.certainteed.com <http://blog.certainteed.com>

Profesional: 800-233-8990
Cliente: 800-782-8777

© 12/10 CertainTeed Corporation
Código Nro. CTC-3994